



- ③ Konstrukcja zjazdów
- 8 cm - kostka betonowa koloru czerwonego
 - 3 cm - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
 - 20 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie E2>100 MPa
 - 20 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
 - 10 cm - warstwa oddająca - płasek średnioziarnisty
 - 61 cm - RAZEM

LP-BIURO PROJEKTOWE Sp. z o. o.

AL. Wojciecha Korfańskiego 81, 40 - 160 Katowice
Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42

Przedmiot projektu: PRZEBUDOWA DROGI POMIATOWEJ 4454S UL. TRAUUGUTTA W CZECHOMIACH-ODZIEDZICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA UL. ORZYMAŁY I NARUTOWICZA NA RONDOK. CZĘŚĆ I - DROGA			
Nr. prot.: DP - 009	Tytuł rysunku:	Skala:	Nr. rys.: 05
Stwierdził: PW	SZCZEGÓŁ ZJAZDU	1:50	
Data: 10.2010			DROGOWA
Projektował: mgr inż. Kazimierz Remiorz	Nr. poz.: 599/01		
Opracował: Łukasz Nisiel			
Sprawił: inż. Jacek Szczepkowski	97/84		