



UWAGA:

1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od gł. posadowienia rurociągu

2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw o głębokości do 2,0 m - 1,0

- dla warstw powyżej 2,0 m głębokości - 0,97

3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97

- dla zasyпки - 0,50

*) W przypadku nie spełnienia przez grunt rodzimy wymaganych parametrów zagęszczenia wykop należy wypełnić innym materiałem np. kamień łamany, pospółka

<i>Funkcja:</i>	<i>Imię, Nazwisko:</i>	<i>Uprawnienia:</i>	<i>Podpis:</i>
Projektował:	mgr inż. Michał Grzyb	SLK/1938/PWOS/07	
Sprawił:	—	—	
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Żołna	—	
<i>Inwestor:</i>		<i>Biuro projektowe:</i>	
POWIAT BIELSKI ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko Biała		 ul. Fabryczna 45 43-100 Tychy Tel./Fax (0-32) 227-30-82 www.drocad.pl - e-mail: biuro@drocad.pl	
<i>Nazwa obiektu budowlanego:</i>			
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice-Stara Wieś wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 4444S w miejscowości Dankowice			
Adres obiektu budowlanego:	<i>Miejscowość:</i>	<i>Powiat:</i>	<i>Województwo:</i>
	Dankowice	bielski	śląskie
<i>Część:</i>		<i>Nazwa rysunku:</i>	
PBW		Montaż rur w wykopie	
<i>Projekt:</i>	<i>Skala:</i>	<i>Data:</i>	<i>Branża</i>
63_08	---	03.2009	sanitarna
<i>Nr rys.:</i>	<i>Arkusze:</i>		
08	1/1		

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090317222055+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20090317222055+01'00')
/CreationDate
(platan1)
/Author
-mark-