

Przed nałożeniem farby nawierzchniowej, ściany należy zagruntować gruntującym środkiem silikonowym.

Farbę nawierzchniową można nakładać na powierzchnię zagruntowaną oraz na pierwszą warstwę farby nawierzchniowej po upływie czasu podanego przez producenta.

Farba silikonowa elewacyjna jest przeznaczona do malowania tynków cementowych, cienkowarstwowych tynków mineralnych.

Podczas malowania ściany należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadami atmosferycznymi.

Prace wykonywać w przedziale temperatur od +5°C do +25°C

1.4 Zagadnienia BHP

Stosowane materiały budowlane, wykończeniowe, izolacyjne, impregnaty, farby itp.

Muszą posiadać atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami w tym przepisami BHP.

1.5 Zagadnienia P.POŻ.

Do ocieplenia elewacji i stropodachów należy stosować styropian samogasnący.

Zaleca się wykonanie nowych drabin wejściowych na dach spełniających przepisy budowlane i normy.

Do budynku dojazd pożarowy jest od ul. Nad Białką.

Dane techniczne:	wysokość	pow. zabudowy	kubatura
Budynek 1 – szkoła	14,00 m	1055,00 m ²	14770,00 m ³
Budynek 2 – przewiązka	8,00 m	172,00 m ²	1376,00 m ³
Budynek 3 – mieszkania	7,50 m	635,00 m ²	4763,00 m ³
Budynek 4 – sala gimnast.	11,00 m	580,00 m ²	6380,00 m ³
RAZEM:		2442,00 m ²	42059,00 m ³