



Lokalizacja wpustu przy krawędzi jezdni jest lokalizacją orientacyjną.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych winien usytuować wpust w najniższym miejscu.

LEGENDA:

- skrzyżowanie dróg
- wpust kwosronny
- wpust prawosronny (przy krawędzi jezdni)

mgr inż. Bronisław Waluga
upr. do projektowania
Drogi i Ulic wyd. przez UWK-cc
Nr upr. 487/94

mgr inż. Bogdan MARKOWSKI
Nr Up. 873/93
Wydane przez Urząd Wojewódzki Katowice
z 13 ust. 1 pkt. 3 litery B
do projektowania oraz kierowania robotami

BRANŻA :	DATA :	PROJEKTOWAŁ :	NR UPR.	PODPIS :	Temat : P.B.W. budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2633S Strumień- Jasienica (ul. Strumieńska) w miejscowości Rudzica i Jasienica
1. Drogową	08.2013	mgr inż. B. Markowski	873/93	<i>[Signature]</i>	Treść : Profil podłużny - odcinek E-F (ETAP I)
2. Drogowa	08.2013	mgr inż. Marek Patm		<i>[Signature]</i>	
3. Drogowa	08.2013	mgr inż. M. Staniszevska		<i>[Signature]</i>	
4. Drogowa					Numer Umowy:
5. Kanalizacyjna	08.2013	mgr inż. B. Markowski	873/93	<i>[Signature]</i>	224/2013
6. Sprawdzający	08.2013	mgr inż. B. Waluga	487/94	<i>[Signature]</i>	SKALA : 1:100/1:500
PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "RONDO"					tel./ faks: 032 720 52 45 - 501-79-78-82, e-mail : bmarkowski@wp.pl