

LEGENDA :

-
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
 - nawierzchnia ścieżki rowerowej z k. betonowej typu nie gorszego niż "Akropol" koloru grafitowego
 - nawierzchnia wjazdu z k. betonowej typu nie gorszego niż "Akropol" koloru czerwonego
 - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu nie gorszego niż "Akropol" koloru szary-mix (dot. również bezpiecznika)
 - zieleniec
 - nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej nieregularnej 8/8/8cm
 - nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej 16/16/16cm
 - umocnienie rowu przydrożnego płytami betonowymi ażurowymi
 - nasadzenie krzewem płaczącym
 - mur oporowy
 - korytko ściekowe z betonowych elementów prefabrykowanych 60/20
 - krawężnik betonowy 15/30 wystający 12 cm ponad jezdnię
- krawężnik betonowy 15/22 wystający 2 cm ponad jezdnię
 - opornik betonowy 12/25 wtopiony
 - obrzeże betonowe 8/25 cm wtopione
 - projektowane oznakowanie pionowe
 - projektowane oznakowanie poziome
 - projektowana bariera energochłonna
 - działki własności Gminy Czechowice
 - działki własności Skarbu Państwa
 - działki prywatne