



OZNACZENIA
Sposób zamontowania oznakowania pionowego
Tarcze znaków przykładowe

UWAGA:
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy utrzymać ruch kołowy na zjazdach - dojazdach do posesji i zakładów.
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy utrzymać dojścia piesze do domów i zakładów - w razie potrzeby stosować kłaski U-28 oraz dodatkowe wygrozdzenia U-20b.

- OZNACZENIA**
- Projektowane krawężniki uliczne 20/30
 - Projektowane krawężniki uliczne 20/30 obniżone
 - Projektowane obrzeża chodnikowe 8/30
 - Projektowane wpusty deszczowe
 - Projektowany rów zakryty Ø400
 - Projektowane przykanaliki PVC-S Dn200
 - Projektowane umocnienie skarp - kosze siatkowo-kamiennie
 - Oczyszczenie i odtworzenie istniejących rowów drogowych
 - Projektowane korytka betonowe - rów otwarty (szczelny)
 - Projektowane drogowe bariery ochronne

- OZNACZENIA**
- Istnieje oznakowanie pionowe do pozostawienia
 - Projektowane oznakowanie pionowe
 - Istnieje oznakowanie poziome
 - Teren budowy

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała		 POWIAT BIELSKI		Biuro projektowe: PRACOWNIA PROJEKTOWA  Honorata Radzio, Rafał Radzio 43-360 Bysza, ul. Handlowa 3 tel. 502-582-639	
Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ 4417S ŚWIĘTOSZÓWKA – BIELSKO BIAŁA W m.JASENICA				Branża: DROGI	
Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: Jasienica Powiat: bielski Województwo: śląskie				Stadium: COR	
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY ETAP 1				Data: Listopad 2017	
Funkcja: mgr inż. Rafał RADZIO, upr. SLK/0751/PWOD/05				Specjalność: Drogi	
Nr rys.				Skala: 1:500	
Prawa autorskie zastrzeżone, reprodukcja lub udostępnianie osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora zabronione.				Rev.01 08.01.2018	