



UWAGA:

1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od gł. posadowienia kanalizacji
2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:
 - dla warstw o głębokości do 2,0 m - 1,0
 - dla warstw powyżej 2,0 m głębokości - 0,97
3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:
 - dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97
 - dla zasyпки - 0,50

Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej				
Średnica nominalna rury	Szerokość wykopu [m]			
	Głębokość < 1,00 m	Głębokość od 1,00 i do 1,75 m	Głębokość > 1,75 i do 4,00 m	Głębokość > 4,00 m
150, 200	0,80	0,80	0,90	1,00
300	0,90	0,90	0,90	1,00
400	1,20	1,20	1,20	1,20
500	1,20	1,20	1,20	1,20
600	1,30	1,30	1,30	1,30

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU BIELSKIEGO 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40	 <div>JaRoad projekty, wykonawstwo, nadzory drogowe</div>		43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Podkęcie 10 tel./fax 33 4977679 kom. 502 107985 e-mail: jaroad@jaroad.pl www.jaroad.pl	
TEMAT: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa z drogą gminną nr 350012 S ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach	AUTORZY I WSPÓŁAUTORZY:	PODPIS:	DATA:	09.2019
	projektant: mgr inż. Michał Grzyb upr. SLK/1938/PWOS/07		BRANŻA:	Sanitarna
			FAZA:	PW
			SKALA:	-
ADRES: Czechowice-Dziedzice ul. Prusa i Barlickiego	TEMAT RYSUNKU: MONTAŻ RUR W WYKOPIE		NUMER RYSUNKU:	6.0