PRZEKRÓJ A

PRZEKRÓJ B



PRZEKRÓJ C



PRZEKRÓJ C2


teren sąsiedni
ist. teren
zmienna
chodnik
2.00
jezdnia
4.00
pozioseta nawierzchnia
0.50
1.00
chodnik
2.00
ist. teren
skrzydła betonowe wibroprasowane BeW
lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
3cm podsypka z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5mm
3cm kostka betonowa wibroprasowana
15cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm
15cm podbudowa z kruszywa naturalnego
krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30
lawa betonowa z oporem z betonu C 16/20
4cm warstwa ścieralna z AC11S
7cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (wg/pl 30.50 w ciągu drogi)
10cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C$_{90/3}$
20cm warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C$_{1,5/2}$
istniejące podłoże
2.80
2%
2%
4%
4%
2%
2%
2